



RAPİT ALKİD - 27 T 70

CİNSİ:

Kısa yağlı , hızlı kuruyan , yağ bazlı alkid reçinedir.

KULANIM YERLERİ

Yüksek kaliteli hızlı kuruyan endüstriyel astar ve son kat ve anti korozyon boya üretiminde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Hızlı kuruma ve sertlik , sararma direnci yüksek, mükemmel ve kalıcı parlaklık verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞERİ	BİRİMİ
YAĞ TİPİ	AYÇİÇEK YAĞI	
YOĞUNLUK	1 ±0,05	g / cm ³
VİSKOZİTE	Z5 - Z6	Gadner
KATI MADDE	70	%
SOLVENT TİPİ	TOLUEN	
ASİT İNDİSİ	10 ± 2	mgKOH/ g
YAĞ UZUNLUĞU	27	%
RENK	Max.5	

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aromatik hidrokarbonlarda, esterlerde, ketonlarda ve glikol eterlerde iyi çözünür.

Alkollerde ve alifatik hidrokarbonlarda çözünürlüğü düşüktür.

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

%70'Katılı 100gr Alkid için

Co. Oktaat (%6) : 0.300-0.700 gr

Pb. Oktaat (%24) :1.000-1.500 gr

Ca. Oktaat (%4) :0.900-1.200 gr

AMBALAJ ŞEKLİ

200 Kg(Sac varil), 1000 Kg(IBC)

RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA KOŞULLARI

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır. Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.