



COCO ALKİD - 35 X 70

CİNSİ:

Kısa yağlı , coco yağlı , alkid reçinedir.

KULANIM YERLERİ

Üstün kaliteli selülozik, fırın astar , vernik ve son kat boyaların üretiminde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Fırınlanabilir mobilyalarda hızlı kurlenme. Yüksek ve kalıcı parlaklığa sahiptir. Metal yüzeylere yapışabilir özelliindedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞERİ	BİRİMİ
YAĞ TİPİ	COCO YAĞ ASİDİ	
YOĞUNLUK	1 ±0,05	g / cm ³
VİSKOZİTE	Z5 - Z6	Gadner
KATI MADDE	70	%
SOLVENT TİPİ	XYLENE	
ASİT İNDİSİ	Max.15	mgKOH/ g
YAĞ UZUNLUĞU	35	%
RENK	Max.5	

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aromatik hidrokarbonlarda, esterlerde, ketonlarda ve glikol eterlerde iyi çözünür. Alkollerde ve alifatik hidrokarbonlarda çözünürlüğü düşüktür.

ÖNERİLEN KOMBİNASYON ORANLARI

35 X70 / Amino Reçine : 2/1

35 X 70 / Nitro Selüloz : 2/1

AMBALAJ ŞEKLİ

200 Kg(Sac varil), 1000 Kg(IBC)

RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA KOŞULLARI

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır. Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.