



## HİNT YAĞLI ALKİD - 42 X 60

### CİNSİ:

Kısa yağlı , hint yağı bazlı , fırın kurumalı alkid reçinedir.

### KULANIM YERLERİ

Poliüretan dolgu ve fırın boyaların üretiminde kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

Yüksek sararma direnci; renk ve parlaklık devamlılığı.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞERİ	BİRİMİ
YAĞ TİPİ	HİNT YAĞI	
YOĞUNLUK	1 ±0,05	g / cm <sup>3</sup>
VİSKOZİTE	Z1 - Z2	Gadner
KATI MADDE	60 ± 2	%
SOLVENT TİPİ	XYLENE	
ASİT İNDİSİ	Max.15	mgKOH/ g
YAĞ UZUNLUĞU	42	%
RENK	Max.5	

### ÇÖZÜNÜRLÜK

Aromatik hidrokarbonlarda, esterlerde, ketonlarda ve glikol eterlerde iyi çözünür.  
Alkollerde ve alifatik hidrokarbonlarda çözünürlüğü düşüktür.

### ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

Fırın kurumalı ürünler için kurutucu kullanılmaz.

### AMBALAJ ŞEKLİ

200 Kg(Sac varil), 1000 Kg(IBC)

### RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA KOŞULLARI

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır. Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.