



RAPİT ALKİD -45 X 60

CİNSİ:

Orta yağlı , yüksek stren modifiyeli alkid reçinedir.

KULANIM YERLERİ

Hızlı kuruyan endüstriyel boyalarda ve özellikle hammerton boyalarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Çok kısa sürede kurur. Sert, esnek ve parlak film verir. Fırçayla sürülebilir ve sararmaya karşı direnci yüksektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞERİ	BİRİMİ
YAĞ TİPİ	AYÇİÇEK YAĞI	
YOĞUNLUK	1 ±0,05	g / cm ³
VİSKOZİTE	Z1 - Z2	Gadner
KATI MADDE	60	%
SOLVENT TİPİ	XYLENE	
ASİT İNDİSİ	Max.8	mgKOH/ g
YAĞ UZUNLUĞU	45	%
RENK	Max.5	

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aromatik hidrokarbonlarda, esterlerde, ketonlarda ve glikol eterlerde iyi çözünür. Alkollerde ve alifatik hidrokarbonlarda çözünürlüğü düşüktür.

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

%60' Katılı 100gr Alkid için

Co. Oktaat (%6)	: 0.300-0.700 gr
Pb. Oktaat (%24)	:1.000-1.500 gr
Ca. Oktaat (%4)	:0.900-1.200 gr

AMBALAJ ŞEKLİ

200 Kg(Sac varil), 1000 Kg(IBC)

RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA KOŞULLARI

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır. Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.