



## UZUN YAĞLI ALKİD -63 W 60

### CİNSİ:

Uzun yağlı, yağ bazlı, düşük viskoziteli alkid reçinedir.

### KULANIM YERLERİ

İnşaat, ahşap ve metal yüzeyler için genel amaçlı sentetik boya, vernik ve astar bağlayıcısı olarak kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

Yüksek parlaklık çok iyi pigment ve dolgu kabul etme özelliğine sahiptir.

Yüksek sararma direnci; renk ve parlaklık devamlılığı sağlar.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞERİ	BİRİMİ
YAĞ TİPİ	AYÇİÇEK YAĞI	
YOĞUNLUK	0,95 ±0,05	g / cm <sup>3</sup>
VİSKOZİTE	Z5- Z6	Gadner
KATI MADDE	60 ±2	%
SOLVENT TİPİ	WHITE SPİRİT	
ASİT İNDİSİ	10 ± 2	mgKOH/ g
YAĞ UZUNLUĞU	63	%
RENK	Max.5	

### ÇÖZÜNÜRLÜK

Aromatik hidrokarbonlarda, alifatik hidrokarbonlarda, ketonlarda ve esterlerde çözünür.

Alkollerde kısmi çözünür.

### ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

%60' Katılı 100gr Alkid için

Co. Oktaat (%6) : 0.400-0.800 gr

Pb. Oktaat (%24) :1.250-1.750 gr

Ca. Oktaat (%4) :1,000-1,400 gr

### AMBALAJ ŞEKLİ

180 Kg(Sac varil), 900 Kg(IBC)

### RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA KOŞULLARI

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır. Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.