



UZUN YAĞLI ALKİD -63 W 70İ

CİNSİ:

Uzun yağlı, yağ bazlı, düşük viskoziteli alkid reçinedir.

KULANIM YERLERİ

İnşaat, ahşap ve metal yüzeyler için genel amaçlı sentetik boya, vernik ve astar bağlayıcısı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek parlaklık çok iyi pigment ve dolgu kabul etme özelliğine sahiptir.

Yüksek sararma direnci; renk ve parlaklık devamlılığı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PARAMETRE	DEĞERİ	BİRİMİ
YAĞ TİPİ	AYÇİÇEK YAĞI	
YOĞUNLUK	0,95 ±0,05	g / cm ³
VİSKOZİTE	Y - Z1	Gadner
KATI MADDE	70 ±2	%
SOLVENT TİPİ	WHITE SPİRİT	
ASİT İNDİSİ	10 ± 2	mgKOH/ g
YAĞ UZUNLUĞU	63	%
RENK	Max.5	

ÇÖZÜNÜRLÜK

Aromatik hidrokarbonlarda, alifatik hidrokarbonlarda, ketonlarda ve esterlerde çözünür.

Alkollerde kısmi çözünür.

ÖNERİLEN KURUTUCU ORANLARI

%60' Katılı 100gr Alkid için

Co. Oktaat (%6) : 0.400-0.800 gr

Pb. Oktaat (%24) :1.250-1.750 gr

Ca. Oktaat (%4) :1,000-1,400 gr

AMBALAJ ŞEKLİ

180 Kg(Sac varil), 900 Kg(IBC)

RAF ÖMRÜ VE SAKLAMA KOŞULLARI

Ürün orjinal açılmamış ambalajında, kuru bir ortamda 5 ile 30 °C arasında saklanmalıdır. Ürünün güneş ışığıyla direk temasından kaçınılmalıdır. Bahsedilen koşullar altında raf ömrü 1 senedir.